

100 GIOLLISOFT

IDROPITTURA MURALE LAVABILE A FINITURA VELLUTATA

INTERNO

Idropittura murale a base di leganti vinilici in emulsione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi che forniscono un prodotto di pregio con valido potere coprente e punto di bianco. Resistente al lavaggio con spugna dopo adeguata essiccazione. Data la sua particolare formulazione emette una bassissima quantità di componenti organici volatili (BASSO VOC). Adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale, in particolare cucine, bagni e in presenza di vapore acqueo. Particolarmente adatta per ambiente a lunga degenza, quali camere da letto e cucine.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Tipo di resina:	Copolimero vinilversatico basso V.O.C. in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,61 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:	70,43% ± 1%
pH	~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 10:	48.000 cPS ± 5.000 cPS
Finezza di macinazione:	< 40 micron

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **ACRILFIX** o **FIXO'** (vedi scheda).

GIOLLISOFT deve essere applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	20% / 25% con acqua
Resa:	~ 4 - 6 m² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 8/10 ore

Formati disponibili :

1L – 5L – 14L

Basi:

BV – bianco
BB – base media
BN – base neutra

Colori Disponibili:

bianco
mazzetta colori **NCS**
mazzetta colori **TUC COLLECTION**
mazzetta colori **MYHOME COLLECTION**
mazzetta colori **RAL**

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti vinilici in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indications de securité:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT



Giolli Srl Industria Colori
Via E. Ferrari, sn 61036 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU) Italy
Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it

